

ΚΟΝΣΟΛΕΣ

R410a DC Inverter Ecodesign (ERP)



ΜΟΝΤΕΛΟ		GRCC - 091 EI/1JA - N2		GRCC - 121 EI/1JA - N2		GRCC - 181 EI/1JA - N2	
ΕΝΔΕΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤ.		GEH09AA-K3DNA1B/I		GEH12AA-K3DNA1B/I		GEH18AA-K3DNA1B/I	
ΕΝΔΕΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤ.		GEH09AA-K3DNA1B/O		GEH12AA-K3DNA1B/O		GEH18AA-K3DNA1B/O	
Όνομαστική Απόδοση	kW	2,60	2,75	3,50	3,65	5,20	5,50
Όνομαστική Απόδοση	Btu	8.871	9.383	11.942	12.454	17.742	18.766
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign)	kW	2,60	2,70	3,50	3,50	5,20	5,20
Εύρος Απόδοσης	kW	0,45 - 3,20	0,45 - 3,75	0,60 - 3,95	0,60 - 4,70	1,26 - 6,60	1,12 - 6,80
Εύρος Απόδοσης	Btu	1.535-10.918	1.535-12.795	2.047-13.477	2.047-16.036	4.299-22.519	3.821-23.201
Κατανάλωση	kW	0,20-1,20	0,20-1,55	0,22-1,40	0,22-1,58	0,35-2,45	0,35-2,50
Ρεύμα λειτουργίας	A	0,91-5,45	0,91-7,04	1,00-6,36	1,00-7,18	1,59-11,13	1,59-11,36
Ετήσια κατανάλωση	kWh/ann	149	995	201	1.289	325	1.916
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ	W/W	6,10 A++	./-3,80A/-	6,10 A++	./-3,80A/-	5,60 A+	./-3,80A/-
Εύρος λειτουργίας ψύξη / θέρμανση	°C	-7-43	-15-24	-7-43	-15-24	-7-43	-15-24
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm ²	OXI - 3x1,5 / 4x1,5		OXI - 3x1,5 / 4x1,5		OXI - 3x1,5 / 4x1,5	
Τύπος συμπιεστή		DC Inverter Rotary		DC Inverter Rotary		DC Inverter Rotary	
Παροχή αέρα	m ³ /h	500/430/410/370/330/280/250		600/520/480/440/400/360/280		650/620/550/500/450/410/320	
Στάθ. Πίεσης Θορ. Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	40/38/36/33/30/26/24 - 50		42/40/38/37/35/32/26 - 53		48/46/44/41/38/36/32 - 56	
Στάθ. Ηχητ. Ισχύος Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	51/48/46/43/40/36/34 - 61		54/50/48/47/45/42/36 - 63		58/56/54/51/48/46/42 - 63	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m)		R410a - 0,9kg / 20g/m		R410a - 1,15kg / 20g/m		R410a - 1,3kg / 20g/m	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων	m	15 / 10		20 / 10		25 / 10	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠχBxY / Βάρος	mm/kg	700 x 215 x 600 / 15		700 x 215 x 600 / 15		700 x 215 x 600 / 15	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠχBxY / Βάρος	mm/kg	776 x 320 x 540 / 31		848 x 320 x 540 / 33		955 x 396 x 700 / 46	